

مجرشة



SF مجموعة المجرشة الفولاذ لا يصدا من سلسلة

SF مجموعة المجرشة الفولاذ لا يصدا من سلسلة

مستخدم الرئيسية

يناسب آلة لمواد مقاومة الحرارة وضعيف الكهربائية من مهنة الصناعة الكيماوية وطب ودواء واغذية وعطروراتنج ومسحوق ونسحق الطلاء. يستخدم حركة النسبة بين طبق الترس الثابت وطبق الترس الحرة ويجعل مواد يمور باصطدم الترس والاحتكاك وهجوم بين المواد ليكسب المتكسرة. مواد المبكسرة يمور بفعالية الطرد المركزي ويدخل الى كيس آليا وغبار المسحوق استعاد الى كيس بمرور صندوق الامتصاص الغبار. من عملية الانتاج لا غبار ارتفع ويمكن ان يرتفع نسبة الاستخدام المواد ومنخفض تكاليف المؤسسة بيانات الراجعة التكنولوجيا

طراز	B20 طراز	B30 طراز	B40 طراز
سرعة الدوامة المحور الرئيسية (دوار/دقيقة)	45000	3800	3400
كفاءة الانتاج (كيلو غرام/ساعة)	150-60	300-100	800-160
حجم حبابة الداخل (مليمتر)	6	10	12
درجة الدقيقة المتكسرة (بند)	120-10		
قدرة مولد الكهرباء (كيلو واط)	4	7.5	11
قدرة المولد (كيلو واط)	1.5	1.5	1.5
مقياس شكل الخارج (مليمتر)	1650*600*1100	1650*650*1200	1700*700*1350