

آلة تعبئة



آلة تعبئة الفقاعة آليا بطراز المستو اللوحة 140-DPB

آلة تعبئة الفقاعة آليا بطراز المستو اللوحة 140-DPB

مستخدم الرئيسية

تصميم هذه الآلة لغرفة مستحضر المستشفى ومصنع الصغير لتصنيع الدواء ومصنع الانتاج اغذية صحية وتمتع بمزايا سهلة لتشغيل وكاملة الوظائف وسعة الطراز صغير ومعلية يمكن ان تكييف وعمر العمل طويل. تكسب بتقييم الثمر التكنولوجيا من درجة المقاطعات ويناسب لتعبئة البلاستيك الالومنيوم من مهنة الدواء والاغذية وعنصر الالكترونية

يستخدم بصندوق تروس المائل المنخفض السرعة وقمر العمل طويل وضجيج منخفض ويعمل بمستقر مسافة يمكن ان تكييف ويمكن ان تغير مقياس الطبقة ليناسب لتعبئة المنتجات من مختلفات المواصفات والمتنوعة

تركيب بلوحة المستوى ويمكن ان تعبأ لمنتجات من اى شكل مثلا اهليلجى ومربع ومثلث ملاحظات: يمكن ان يلحق مع اشارة لتابع الخط وتغير التردد لتكييف السرعة بيانات المراجع التكنولوجيا

مواصفات	140-DPB
مرات الشحن (مرة/دقيقة)	40 - 20
قدرة الانتاج (طبقة/ساعة)	4200 (نموذج المقياس 80 x 57)
مساحة الطراز الاكبر وعميق (مليمتر)	26x 100x 130
نطاق مسافة المقياس (مليمتر)	20 - 120 (يمكن ان تصميم وفقا لمطالبة الزبائن)
نموذج المقياس (مليمتر)	80 x 57 (يمكن ان تصميم وفقا لمطالبة الزبائن)
ضغط الهواء (Mpa)	0.4 - 0.6
كفاءة الكاملة مصدر الطاقة	3.2 , Hz50 , V220 / V 380

0.75	كفاءة مولدالكهربائية الرئيسية(كيلووط)
1,40x 0.5 - 0.15	PVC شريحة الصلد(مليمتر)
140x 0.035 - 0.02	PTPورقة المنيوم(مليمتر)
140x 克100 – 50مليمتر	ورق المفصل(مليمتر)
ماء الحنفية او ماء الدورة	تبريد القالب
1,410x 560x 2,300	مقياس شكل الخارج(مليمتر)
800	وزن آلة المجمعة (كيلوغرام)