

آلة مختلطة



آلة مختلطة الفعالية من سلسلة VH

آلة مختلطة الفعالية من سلسلة VH

مستخدم الرئيسية

تناسب الآلة لخليط مواد المسحوق ومواد الحبيبة من مهنة التصنيع الدواء وصناعة الكيماوية والاعذية والعلف. يمكن ان تموين العلف بيد او امتصاص المواد بفراغية ويمر نقل الحركة ليجعل مواد من صندوقان مرتفع ليس مستوى بشكل لعمل حركة اليتردة ليبلغ الى غرض مختلطة بمنسجم V

مزايا

وليس زاوية متينة من الخليط فعال المنسجم. تركيبها معقول وV يستخدم بصندوق المواد ليس تناظر بشكل سهلة لتشغيل. يستخدم صندوق المواد بفولاذ لا يصدا وجلد الداخل ناعم وسهلة لتنظيف هي اجهزة المثالية لمؤسسة

بيانات الراجعة التكنولوجيا

طراز	حجم الاسطوانة (لتر)	معامل قدرة التشحين (لتر)	اجهزة التشحيم (كيلو غرام)	سرعة الدورة الخليطة (دورة/دقيقة)	وقت الخليط (دقيقة)	قدرة المولد الكهربائية (كيلو واط)
8VH	8	0.4	2.5	60	8-6	0.25
14VH	14	0.4	4	46	8-6	0.37
100VH	100	0.4	28	15	8-6	1.1
150VH	150	0.4	50	15	8-6	1.1
200VH	200	0.4	55	12	8-6	1.5
300VH	300	0.4	80	12	10-6	1.5
500VH	500	0.4	140	12	10-6	2.2