

## آلة مختلطة



### آلة مختلطة بشكل الاخدود CH

#### آلة مختلطة بشكل الاخدود CH

مستخدم الرئيسي

يناسب لتخليط مواد بشكل المسحوق وعجينة ويجعل مختلفة المواد لتخليط بمنسجم وسهلة بتغسيل وجزء المرابط مع مواد تصنيع بفولاذ لا يصدا مبدا العمل

يستخدم ورقة المجذاف لتخليط مواد المختلفة بمنسجم من داخل القادوس المواد يحرك قادوس المختلطة المستدير وورقة المجذاف بانتجاه المعاكس وفعالية المختلطة اعلى مقارنة مع خلاطة من شكل القادوس العادية بيانات الراجعة التكنولوجيا

| 200CH              | 150CH              | 100CH             | 50CH             | 10CH             | مواصفات                                     |
|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|
| 200                | 150                | 100               | 50               | 10               | سعة العمل (لتر)                             |
| 24                 | 24                 | 24                | 24               | 24               | سرعة الدورة المحور الرئيسي (دورة/دقيقة)     |
| 20-5               | 20-5               | 20-5              | 20-5             | 20-5             | دورة الخليط (دقيقة)                         |
| 4                  | 3                  | 2.2               | 1.1              | 0.25             | قدرة مولد الكهربائية الرئيسية (كيلوواط)     |
| 0.75               | 0.75               | 0.75              | 0.75             | By hand          | قدرة مولد الكهربائية الفرغ المواد (كيلوواط) |
| 750                | 700                | 250               | 200              | 40               | وزن المكانة (كيلوغرام)                      |
| 600x 1400<br>1200x | 600x 1280<br>1100x | 440x 1100<br>900x | 420x 980<br>800x | 280x 600<br>450x | مقياس الشكل الخارج (مليمتر)                 |