آلة مغلفة

[آلة مغلف الذكية الفعالية ليس الثقب من سلسلة E-BGW]

آلة مغلف الذكية الفعالية ليس الثقب من سلسلة E-BGW

تناسب آلة مغلف الذكية الفعالية ليس الثقب من سلسلة E-BGW لمغلف السكروغشاء العضوي وغشاء يذوب من المياه من حقل التصنيع الدواء والاعذية والاحياء,وهي اجهزة جمع الكهربائية والآلة وسهلة لتغسيل واقتصاد فى الطاقة وفعالية وشكل جميل،ينكن ان يحكم آليا لدرجة ومنخفض الضغط وكل بيانات الفنية من عملية السيرة وسهلة لتشغيل وفنية العمل متقدمة ومعقول،تصنيع خزانة الريح الحرارة وخزانة التصريف الريح وصندوق الخلاطة من درجة الثابتة ونظام الت وقد يجوز بتصديق العلاقة الاحلاق الاروباGMP غسيل بفولاذ لايصدا ويناسب لمطالبة

يعمل لب القرص حركة مدارية معقد بالاستمرارمن تأثيرلوح الارشاد المجري الانسيابي فى استوانة الدوامة الخاتمة النظيفة،وانقلب سلس وتبادلات متكررة،من تأثير المضخة اللولبية وسط المغلف من صندوق الخلاطة ثابتة الدرجة يرش الى لب القرص من فم الدخل وفى وقت الواحدة ريح الحرارة الذى يمر بمصفاة من درجة المائة اللآلاف يدخل من توريع الطريق الهواء من وسط الاسطوانة و من تأثير التصريف الريح ويحمل الضغط يمر بلب القرص ومجذاف الريح بشكل مروحي ويفرغ من باب الريح ثم تصريف بعد ازالة الغبار ويجعل سطح لب القرص جاف بسرعة وPLCتشكيل غشاء الثابت الصقيل الدقيق،كل عملية انجاز تحت حكمة خاصية الرئيسية

تستخدم اسطوانة المحرك بتركيب ليس ثقبة الغربال وخاتمة الكاملة،انشاء لوح الارشد السير ويجعل لب القرص انقلب سلس وتجنب كسراصطدم الطرف:يجرىجدارالاسطوا نة ولوحة الارشد السير بمعالجة الصقل السطح المرأة ويرقع نسبة المصنوعات الجاهزة ،مقابل لطراز تمتع بثقبة نطاق المستخدام هذه السلسلة واسعة من الاكبرواقتصاد فى الثر وات ومواد المساعد وسهلة لتنظيف

يجرى ريح بمصفاة من ثلاث الدرجات ومنها درجة الاصلية ودرجة الوسطة ودرجة العالية ويبلغ الى فعالية التنظيف من درجة المائة اللآلآف،يستخدم تصريف الهواء باجهزة الازالة الغبار وتبلغ فعالية الازالة الغبار الى %99

سلسلة التبادلات متخصص التصميم لطاقة الهواء وينكن ان يجرى تبادلات بين حارةوالبارد،اى مجذاف بشكل المروحة ينكن ان يعتبر بفم الداخل الهواء او فم الخارج الهواء،قطر الثقبة من مجذاف من 0.6 الى 3.00 وفقا لمطالبة الزبائن ويناسب لمواصفات المختلفات

من داخل الاسطوانة ملحق مع مصباح مقاومة الهجوم وينكن ان تظهر مواد من العمل وسهلة لامسك مرونة بمتغير الفنية

بيانات الراجعة التكنولوجيا

		150BGWطراز
حجم الشحن الدواء		150كيلوغرام
سرعة الدورة الاسطوانة(دورة/دقيقة)		RPM15-3
قدرة المحرك		2.2كيلووط
سعة المحرك(L×W×H)		2100*1350*1450مليمتر
قطر الدائرة الاسطوانة آلة مغلف		1280مليمتر
قدرة مولد كهربائية الخزانة تصريف الربح		5.5كيلووط
قدرة مولد كهربائية الخزانة الربح الحرارة		1.5كيلووط
قطر الدائرة الفم التموين المواد		458مليمتر
حجم الهواء		<4500متر3/ساعة
وزن المحرك		1000كيلوغرام
مقياس الشكل الخارج الخزانة الربح الحرارة(مليمتر)		2170×1150×970
مقياس الشكل الخارج الخزانة التصريف الريح(مليمتر)		2060×1340×1040
هواء التنظيف	ضغط	≤0.4Mpa
	كمية الهواء الاستهلاك	0.5متر3/دقيقة