

مجرشة



مجرشة متعدد الاغراض

مجرشة متعدد الاغراض

مستخدم الرئيسية

يستخدم آلة لحركة النسبية بسرعة عالية بين طبق الترس الثابت وطبق الترس الحركة ليجمع مواد يكسب مكسرة تحت فعالية المركب الهجوم بين المواد والاحتكاك. تركيب آلة سهلة وثابتة ودوامه بالاستقرار وفعالية التكسير محسن. يمكن مواد المكسرة ان تصريف من تجويف الاحتكاك وحجم الحباية يمكن ان يكسب بمتغير قطر الثقبة من غربال الشبكة بالاضافة الى ذلك تصنيع آلة بفولاذ لا يصدا وداخلية الآلة تمرر التصنيع وتبلغ الى ناعم وتتغير مظاهره الخشنة وتخزين المسحوق سابقا ويجعل الانتاج الدواء والاغذية والكيمائية تبلغ الى مطابقة الدورة وتبلغ الى مطابقة GMP بيانات الراجعة التكنولوجية

طراز	B130 طراز	B180 طراز	B250 طراز	B320 طراز
سرعة الدوامه المحور (دوامه/دقيقة)	7000	7000	5000	4000
قدرة الانتاج (كيلو غرام/ساعة)	5-2	30-10	250-50	300-80
مولد الكهربائيه الملحق (كيلو واط)	1.1	2.2	5.5	7.5
درجة دقيقة المتكسرة (بند)	120-10			
صجيج العمل (الديسيل)	اقل او مستوى 85			
مقياس شكل الخارج (مليمتر)	830*350*400	880*420*690	1250*520*950	1450*520*960
وزن (كيلو غرام)	75	85	220	250